

SPYKER

ALIMENTATION UNIVERSELLE 120 W POUR PC PORTABLE

NOTEBOOK UNIVERSAL POWER SUPPLY 120 W



REFERENCE
SPY-ALIM-L-120

GENCODE
3700284612988

CODE
2002506

Compatible avec ordinateurs portables 15V-16V-18V-18.5V-19V-19.5V-20V
11 embouts de connecteurs DC inclus
Affichage LED de la tension du PC portable

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation électrique universelle 120 W pour ordinateur portable
- Compatible avec tensions 15V-16V-18V-18.5V-19V-19.5V-20V
- Indicateur lumineux LED de la tension de l'ordinateur portable
- Fourni avec 11 types de connecteurs DC pour une compatibilité maximale
- Protection en cas de surintensité, surtension et court-circuit

Compatible with 15V-16V-18V-18.5V-19V-19.5V-20V notebook computers
11 convertible DC output tips included
LED indicator of the notebook voltage

SPECIFICATION

- Notebook universal power supply adapter 120 W
- Compliant with 15V-16V-18V-18.5V-19V-19.5V-20V voltages
- LED luminous indicator of the notebook voltage
- Delivered with 11 different DC output tips for a maximum compatibility
- Over current, over voltage and short circuit protection

ALIMENTATION UNIVERSELLE 120 W POUR PC PORTABLE

NOTEBOOK UNIVERSAL POWER SUPPLY 120 W



Compatible Notebook Model List Liste des ordinateurs portables compatibles

N°	Voltage / Tension	Dimensions (Ø Ext x Int x Pin mm)	Models / Modèles
1	16V	6.5x4.4x1.4	FUJITSU 16V 3.36A/3.75A SONY 16V 3.75A/4A (0-7.5A)
2	19V / 19.5V	6.5x4.4x1.4	FUJITSU 19V 3.16A SONY 19V 3.16A SONY 19.5V 2.15A /3A/3.9A/4.1A/4.7A/5.13A/6.15A (0-6.5A)
3	15V	6.3x3.0	NEC 15V 4A TOSHIBA 15V 3A/4A/5A/6A/8A (0-8A)
4	16V	5.5x2.5	IBM 16V 3.5A/3.36A/4.5A (0-7.5A)
5	18V 18.5V 19V	5.5x2.5	ACER 19V 3.42A/4.74A/6.3A (0~6.3A) ASUS 19V 3.42A/4.74A/6.3A COMPAQ 19V 3.16A/3.42A/4.8A/4.9A/6.3A (0~6.5A) DELL 19V 3.16A, HP 19V 3.95A (0~6.3A) DELTA 19V 3.42A/4.47A/4.74A FUJITSU 19V 3.16A/4.22A GATEWAY 19V 3.16A/3.68A/4.74A (0~6.3A) HP/COMPAQ 18.5V 1.1A/4.9A/6.5A HP/COMPAQ 19V 3.16A/3.42A/4.74A IBM 19V 4.2A (0~6.3A) LENOVO 19V 3.16A/3.42A LITEON 19V 3.16A/3.42A/3.95A/4.74A/6.3A NEC 19V 3.16A/6.3A TOSHIBA 19V 3.16A/3.42A/3.95A/4.74A/6.3A
6	20V	3 pins	DELL 20V 3.5A/4.5A (0~6A)
7	18V/18.5V/19V	5.5x1.7	ACER 19V 1.58A/3.42A/4.74A DELL 19V 1.58A HP 19V 1.58A LITEON 19V 3.95A/4.74A (0-6.5A)
8	18V 18.5V 19V	4.8x1.7	ACER 19V 4.74A ASUS 19V 2.1A/2.64A DELTA 19V 2.64A COMPAQ 18.5V 2.7A/3.8A/4.9A HP/COMPAQ 18.5V 3.5A/4.9A/6.5A HP/COMPAQ 19V 4.74A LG 19V 4.74A LG 18.5V 3.5A NEC 19V 2.64A (0~6.5A)
9	19.5V	7.4x5.0	DELL 19.5V 2.64A/3.34A/4.62A/6.7A (0-6.3A)
10	18V/18.5V/19V	7.4x5.0	HP 18.5V 3.5A/4.74A HP/COMPAQ 18.5V 3.5A/4.9A/6.5A (0-6.5A)
11	18V/18.5V/19V	5.5x2.1	ACER 19V 3.16A/3.42A/4.74A ASUS 19V 2.64A (0-6.5A)